



открытое акционерное общество
ГУРЬЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

652780, Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Гагарина, 1. Тел./факс: (38463) 5-00-36/5-00-97
E-mail: gmz@gmz.kuzbass.net ИНН/КПП 4204000253/421650001, ОКПО 00186223, ОГРН 1024200661264
Р/с 40702810626110100040 в д/о №2359/074 Беловского отделения 2359 Сбербанк России
БИК 045004641, к/с 30101810500000000641 в Сибирском банке Сбербанка РФ г. Новосибирска
ОКОНХ-12130, 61110, 71110, 71200, 72200
Отгрузочные: ст. Гурьевск Западно-Сибирской ж/д, код станции 862502, код предприятия 3438

Генеральному директору
ООО «Фторполимерные технологии»
г-ну Пятову С.В.

ОТЗЫВ

по результатам применения пластичных смазок
Томфлон СМ 180 (ТУ 0254-001-12435252-04)
Томфлон СК 170 (ТУ 0254-011-12435252-04)
Томфлон СС 200п (ТУ 0254-007-12435252-04)
на ОАО «ГМЗ», сортопрокатное производство.

Смазка Томфлон СК 170 применяется в подшипниках качения роликов раскатных полей, рольганговых двигателях, а так же для смазки зубчатой пары редуктора ролика. С началом применения смазки Томфлон СМ 180 завели журнал наработки роликов. Пример: ролик под 250 тонным прессом в условиях работы постоянных высоких температур в работе находился 8 месяцев. При ремонте заменено 2 подшипника из 7, зубчатая пара в хорошем состоянии.

Смазку Тофлон СК 170 применили для смазки подшипников станинного ролика передней стороны клетки 700. Ролик в работе находится 3,5 месяцев. На смазке УНИОЛ-2 максимальный срок эксплуатации ролика 1 месяц.

На смазку Томфлон СК 170 перевели подшипники скольжения 250-тонного и 500-тонного прессов, шарнирные соединения рабочих клеток шаропрокатных станов. Первоначально отмечается более «мягкая» работа прессов в момент рабочего хода.

Смазку Томфлон СС 200п применили в подшипниках качения высоковольтных электродвигателей, редукторах наплавочных головок.

За период применения смазки Томфлон зарекомендовали себя только с положительной стороны.

Главный механик завода

Ст. мастер СРМО

Барышев В.А.

Никитенко Н.И.